




# RecScreen

## 4000 P



**000**  
Blanco-Blanco /  
White-White



**001**  
Blanco-Lino /  
White-Linen




**100**  
Lino-Lino / *Linen-Linen*




**002**  
Blanco-Sable /  
White-Sable




**004**  
Blanco-Gris Perla /  
White-Pearl Gray



**400**  
Gris Perla-Gris Perla /  
Pearl Gray-Pearl Gray




**005**  
Blanco-Gris Oscuro /  
White-Dark Gray



**700**  
Antracita-Antracita /  
Anthracite-Anthracite



**307**  
Negro-Bronce /  
Black-Bronze




**300**  
Negro-Negro /  
Black-Black




**RecScreen 4000 P** - Tejido de screen de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2). Es un artículo con un grado de apertura muy bajo (1%) lo que proporciona muy buena protección contra la radiación solar, aportando una gran privacidad hacia el exterior. Tejido muy técnico, está diseñado para lograr un gran ahorro energético. Su estructura compacta es muy estable, lo que le permite soportar bien las tensiones. Es apto para aplicaciones de interior o de exterior.

**RecScreen 4000 P** - Screen fabric made of thin yarns with Panama weave (mat 2/2). It is a product with a very low Openness Factor (1%) which provides very good protection against solar radiation, providing great privacy outwards. Very technical fabric, it is designed to achieve high energy savings. Its compact structure is very stable, allowing it to withstand the tension. It is suitable for indoor and outdoor.


### Aplicaciones / Applications




Enrollables Exterior /  
Exterior Roller Blind




Enrollables Interior /  
Interior Roller Blind




Vertical /  
Vertical Blind




Panel Deslizante /  
Panel Blind



Cortina Buhardilla /  
Skylight Blind



Enrollable con cajón /  
Storebox Blind



Toldo /  
Awning

### Valores térmicos y ópticos / Solar Heat Control Properties

REF.	COLOR / COLOUR	T.v. (%)	T.s. (%)	R.s. (%)	A.s. (%)	GTOT INT.	GTOT EXT.
000	BLANCO BLANCO / WHITE WHITE	17	20	62	18	0,25	0,12
001	BLANCO LINO / WHITE LINEN	15	22	58	20	0,27	0,11
002	BLANCO SABLE / WHITE SABLE	11	19	53	28	0,30	0,09
004	BLANCO GRIS PERLA / WHITE PEARL GRAY	10	17	52	31	0,27	0,11
005	BLANCO GRIS OSCURO / WHITE DARK GRAY	8	18	39	52	0,32	0,09
100	LINO LINO / LINEN LINEN	16	21	50	29	0,40	0,10
300	NEGRO NEGRO / BLACK BLACK	5	4	5	91	0,56	0,08
307	NEGRO BRONCE / BLACK BRONZE	6	5	5	90	0,55	0,09
400	GRIS PERLA GRIS PERLA / PEARL GRAY PEARL GRAY	15	22	52	26	0,50	0,10
700	ANTRACITA ANTRACITA / ANTHRACITE ANTHRACITE	6	5	5	90	0,55	0,08


**Tv:** Transmisión de luz visible / Visible light transmission

**Ts:** Transmisión solar / Solar transmission

**Rs:** Reflexión solar / Solar reflection

**As:** Absorción solar / Solar absorption

**GTOT:** Factor solar total / Total solar energy transmittance





RECASENS  
BCN 1886



4000 P

Grado apertura  
Openness factor

1%



RecScreen  
4000P

RECSCREEN 4000 P CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSCREEN 4000 P TECHNICAL FEATURES

Nombre del Tejido / Brand	RecScreen 4000 P	
Composición / Composition	30 % PES HT - 70 % PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0.30 mm	
Peso / Weight	475 g/m <sup>2</sup> ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 cm / 118" ±0.5 %	
Grosor / Thickness	0,51 mm	
Grado de apertura / Openness factor	1 % aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-bacterial. Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire Classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp	190 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft	165 daN / 5 cm ±5 %	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp	10 daN ±5 %	UNE 53326
Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft	10 daN ±5 %	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal Stability	-30 °C / +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	7-8	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Transpirable /  
Breathable



Fácil mantenimiento /  
Easy Maintenance



Reciclable /  
Recyclable



Confort visual /  
Visual Comfort



Respetuoso con  
el medio ambiente /  
Environmentally Friendly



Alta resistencia  
a la luz solar /  
High UV Resistance



Protección frente  
a los Rayos UV /  
Protecting from UV Rays




Ahorro de energía /  
Energy Saving




Apto para impresión /  
Printable



Sin Plomo /  
Lead-Free



Inodoro /  
Odorless



Imputrescible /  
Rot-Proof



Resistencia al desgarro /  
Resistance to Tear




Apto para decoración  
interior / Suitable for  
Indoor Decoration



Ignífugo /  
Fire resistant



Cumple  
certificaciones  
internacionales /  
Compliance  
of International  
Standards



Hilo de poliéster  
de alta tenacidad  
recubierto de PVC /  
PVC coated high  
tenacity Polyester yarn



Apto para ambientes  
salinos-marinos /  
Highly Resistant also  
in Marine  
Environments



Apto para decoración  
exterior / Suitable for  
Outdoor Decoration



Ahorro de espacio /  
Space Saving

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY



RECASENS  
BCN 1886

OFICINA CENTRAL / CENTRAL OFFICE:  
Travessera de Gràcia, 18-20, Entlo. 1<sup>a</sup>  
08021 Barcelona - (Spain)  
Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32  
cial@recasens.com - export@recasens.com  
www.recasens.com