












TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Lisos/Plains	
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 	
Width / Ancho	● 160 cm / 63" 137 cm / 54" 155 cm / 61"	
Weight / Peso	260 gr / m ²	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 m	
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	 <p>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • laminated 1000 mm • laminado 1000 mm • UNE 1391 BARETS 1-2 • UNE 1392 BARETS 1-2 • BS 5852 Opened & Match 	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of +/- 5% / Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%	
Cleaning instructions / Manutención		
Application / Aplicaciones		
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE	FLAME RETARDANT / IGNIFUGO

Fabric / Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns / Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
 Weight / Peso		300 gr m ²
 Water Repellency / Columna de agua		360 mm
 Finish / Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
 Length of rolls / Longitud de piezas		60 m
 Width / Ancho		120 cm 47"